

Titanium Grade 5 (6Al-4V)
3.7165
3.7164.1
UNS R56400



Пруток, холодно или горячекатанный,
отожженный, отшлифованный
на бесцентровом станке или
обработанный механически, согласно стандартам

Ø 5.0 mm	0.089kg/m
Ø 6.35 mm	0.143kg/m
Ø 8.0 mm	0.227kg/m
Ø 10.0 mm	0.354kg/m
Ø 12.0 mm	0.510kg/m
Ø 16.0 mm	0.907kg/m
Ø 18.0 mm	1.127kg/m
Ø 20.0 mm	1.417kg/m
Ø 25.0 mm	2.214kg/m
Ø 30.0 mm	3.188kg/m
Ø 35.0 mm	4.339kg/m
Ø 40.0 mm	5.667kg/m
Ø 50.0 mm	8.855kg/m
Ø 60.0 mm	12.752kg/m
Ø 70.0 mm	17.357kg/m
Ø 80.0 mm	22.669kg/m
Ø 90.0 mm	28.691kg/m
Ø 100.0 mm	35.422kg/m
Ø 125.0 mm	54.610kg/m
Ø 130.0 mm	59.862kg/m
Ø 150.0 mm	79.698kg/m
Ø 160.0 mm	90.679kg/m
Ø 200.0 mm	141.686kg/m