

**Titanium Grade 5 ELI  
UNS R56401**



Пруток, холодно или горячекатанный,  
отожженный, отшлифованный на бесцентровом  
станке или обработанный механически,  
согласно стандартам ASTM F 136 / ISO 5823-3

Ø 2.0 mm	0.014kg/m
Ø 3.0 mm	0.032kg/m
Ø 3.5 mm	0.043kg/m
Ø 4.0 mm	0.057kg/m
Ø 5.0 mm	0.089kg/m
Ø 6.0 mm	0.128kg/m
Ø 7.0 mm	0.143kg/m
Ø 8.0 mm	0.227kg/m
Ø 9.0 mm	0.287kg/m
Ø 10.0 mm	0.354kg/m
Ø 11.0 mm	0.429kg/m
Ø 12.0 mm	0.510kg/m
Ø 13.0 mm	0.599kg/m
Ø 14.0 mm	0.694kg/m
Ø 16.0 mm	0.907kg/m
Ø 18.0 mm	1.127kg/m
Ø 20.0 mm	1.417kg/m
Ø 25.0 mm	2.214kg/m
Ø 30.0 mm	3.188kg/m
Ø 35.0 mm	4.282kg/m
Ø 40.0 mm	5.667kg/m
Ø 50.0 mm	8.855kg/m
Ø 55.0 mm	10.715kg/m
Ø 60.0 mm	12.752kg/m
Ø 65.0 mm	14.966kg/m
Ø 70.0 mm	17.357kg/m
Ø 75.0 mm	19.660kg/m
Ø 80.0 mm	22.669kg/m