

NIMONIC® Alloy 90
2.4969 / 2.4632
UNS N07090



Проволока, холоднотянутая,
отпуск пружины, в бухте

Ø 0.50 mm	1.61kg/km
Ø 0.60 mm	2.31kg/km
Ø 0.70 mm	3.15kg/km
Ø 0.80 mm	4.11kg/km
Ø 0.90 mm	5.20kg/km
Ø 1.00 mm	6.42kg/km
Ø 1.20 mm	9.25kg/km
Ø 1.25 mm	10.04kg/km
Ø 1.30 mm	10.86kg/km
Ø 1.40 mm	12.59kg/km
Ø 1.50 mm	14.46kg/km
Ø 1.60 mm	16.45kg/km
Ø 1.80 mm	20.82kg/km
Ø 2.00 mm	25.70kg/km
Ø 2.25 mm	32.52kg/km
Ø 2.50 mm	40.15kg/km
Ø 3.00 mm	57.82kg/km
Ø 3.50 mm	78.70kg/km
Ø 4.00 mm	102.79kg/km
Ø 4.50 mm	130.10kg/km
Ø 4.75 mm	144.95kg/km
Ø 5.00 mm	160.61kg/km
Ø 8.00 mm	411.17kg/km
Ø 9.00 mm	520.39kg/km

Пруток, холоднотянутый, термически
обработанный на твердый раствор, отшлифованный

Ø 5.0 mm	0.16kg/m
Ø 10.2 mm	0.67kg/m
Ø 12.7 mm	1.04kg/m
Ø 16.2 mm	1.69kg/m

Пруток, экструдированный, термически
обработанный на твердый раствор, отшлифованный

Ø 20.2 mm	2.62kg/m
-----------	----------

Штрипс, холоднокатанный,
отпуск пружины, в бухте

0.2 x 100 mm	0.16kg/m
0.3 x 100 mm	0.25kg/m
0.5 x 100 mm	0.41kg/m

0.8 x 100 mm	0.65kg/m
1.0 x 100 mm	0.82kg/m
1.2 x 100 mm	0.98kg/m
1.5 x 100 mm	1.23kg/m
1.8 x 38 mm	0.56kg/m
2.0 x 100 mm	1.64kg/m

Штрипс, холоднокатанный,
мягко отожженный, в бухте

2.5 x 100 mm	2.05kg/m
3.0 x 100 mm	2.45kg/m

Лист, холоднокатанный, отожженный, декапированный

1.2 x 1000 x 2000 mm	19.63kg/Tfl/pce
1.5 x 1000 x 2000 mm	25.54kg/Tfl/pce
2.0 x 1000 x 2000 mm	32.72kg/Tfl/pce
2.15 x 1000 x 2000 mm	35.17kg/Tfl/pce
2.25 x 1000 x 2000 mm	36.81kg/Tfl/pce
2.5 x 1000 x 2000 mm	40.90kg/Tfl/pce

Лист/Плита горячекатанная, отожженная, без окалины

3.0 x 1000 x 2000 mm	49.08kg/Tfl/pce
----------------------	-----------------